KWA-O6030-I MIMO 300Mbps
4.9-6.1 GHz 戶外型橋接器

Genstech

產品規格	
硬體	
記憶體	16MB Flash + 64MB SDRAM
網路	10/100BaseT RJ -45平行線 / 跳線適用
機殼	塑膠 PC殼, IP 55 等級
恢復鍵	有
LED顯示	電源 / 無線接收信號強度指示 / 有線網路
接地	有
電源	12~24V 乙太網路線供電
射頻	
無線	正交頻分複用技術 (OFDM)
輸出功率	26dBm@6Mbps / 23dBm@54Mbps / 26dBm@HT20 / 23dBm@HT40
靈敏度	-89dBm@6Mbps / -70dBm@54Mbps / -65dBm@HT20 / -62dBm@HT40
天線	內建 2x2 13 dBi
功能	
操作模式	基地台, 橋接器, 用戶端設備, 虛擬存取控制器
頻道帶寬	20 / 40 MHz
數據頻寬控制	有
輸出功率管理	有 (全開, 半開, 四分之一, 八分之一, 最小)
最多用戶數設定	有
TDM 協作	有
網址轉換 (NAT)	有
虛擬區域網路 (VLAN)	有, 最多到8個虛擬基地台
動態頻率選擇 (DFS)	有
射頻排程	有 (控制設頻 開/關)
IGMP 窺探 (IGMP Snooping)	有
頻道保護	有
生成樹 (STP)	有 (802.1d)
RTS 臨界值設定	有 (0-2,346)
分片 Fragmentation 閥值設定	有 (256-2,346)
信標 (Beacon) 間隔時間設定	有 (20-1,000)
發送資料流指示信息間隔設定 (DTIM Interval Setting)	有 (1-255)

www.genstech.com.tw
235新北市中和區連城路469巷21弄22號
TEL:+886 2 8668 0877 FAX:+886 2 8668 0770

安全性	
媒體存取位址控制 (MAC Control)	有
WEP 加密	64, 128, 152 位元
Wi-Fi保護存取 (WPA / WPA2)	有
無線隔離	有
隱藏 SSID	有
防火牆	有
虛擬私人網路(VPN)	虛擬私人網路透通 網際網路安全協定(IPSec), 第二層隧道協議(L2TP), 點對點隧道協議(PPTP)
管理	
AP設定管理	有
WEB介面管理	有
串口指令(Console)	有
簡易網路管理協定 (SNMP)	V1, V2C, V3
支援時間伺服器	有
支援日誌伺服器	有
看門狗設定	有
現場掃描	有
實體特性	
工作溫度	-20 ~ 70C
工作濕度	10 ~ 95% 濕度
重量	0.5Kg
外觀尺寸	205 x 64 x 61 mm