



- 1/2.8" 四百萬畫素高感度感光元件
- 4MP at 30fps
- Smart IR, 30 m 米紅外距離自動調整，搭配抗反射黑霧鏡片
- 2.8 mm 廣角鏡頭
- 內建智慧影像分析，9:16 長廊模式，移動偵測等
- IP66 防水功能

Camera	
影像感光元件	1/2.8" 四百萬畫素高感度感光元件
電子快門	Auto/Manual, 1~1/100000 s
鏡頭	2.8mm@F2.0, Angle of view: 96°
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	德國製造紅外線 LED 距離:30M · 採用智慧型紅外線控制
最低照度	Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) · 0Lux with IR
WDR 寬動態	128dB
訊噪比	> 52dB
影像 180 度旋轉	支援長廊模式
Video	
最大解析度	2688×1520
影像解析度	4MP(2688*1520),30fps;4MP(2560*1440),30fps;3MP(2304*1296),30fps;1080P(1920*1080),30fps
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG
影像張數	PAL: 1-25 frames/second, NTSC: 1-30 frames/second
長廊模式	支援影像 90 度旋轉
影像參數	飽和度 · 亮度 · 對比以及色調可透過 IE 介面調整
影像碼流	三碼流
OSD	Up to 4 OSDs
ROI	智能碼流分配
智能隱私遮蔽	4 區
Audio	
壓縮格式	G.711
傳輸速率	7-14k
雙向語音	1 in 1 out
Network	
支援協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, FTP
密碼保護	多層式密碼權限管理
警報	Motion detection, video shielding, video loss, network breakdown, abnormality in storage
相容性	Onvif
Interface	
網路介面	RJ45 10M/100Mbps
SD Card	Micro SD Card, up to 256GB
警報輸入/輸出	1 in 1 out
RS485	No
General	
電源	DC12V/2.0A/POE
功耗	<6W
防水等級	IP66
工作溫度	- 35° ~ +60°
工作濕度	<90%
尺寸	108.7 x 81.1mm
重量	0.45Kg