



- 1/2.8" 八百萬畫素高感度感光元件
- 最高解析度 8MP(3840\*2160)
- Smart IR, 50 m 米紅外距離自動調整, 搭配抗反射黑霧鏡片
- 2.8-12mm 變焦鏡頭
- 內建智慧影像分析, 人臉辨識、區域警戒、聲音警報、電子圍籬
- IP68 防水功能

Camera	
影像感光元件	1/2.8"八百萬畫素高感度感光元件
電子快門	Auto/Manual, 1~1/100000 s
鏡頭	2.8~12mm@F1.4; Angle of view: 93° ~ 28°
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	德國製造紅外線 LED 距離:50M· 採用智慧型紅外線控制
最低照度	Colour: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON)      Black & White: 0 Lux (IR ON)
WDR 寬動態	>120dB
訊噪比	>52dB
影像 180 度旋轉	支援長廊模式
Video	
最大解析度	3840 x 2160
影像解析度	8MP (3840*2160): Max. 15 fps ; 5MP (2944*1656): Max. 30 fps ; 4MP (2560*1440) Max 30 fps
影像壓縮格式	H.265 H.264 Main Profile@Level 3.0
影像張數	PAL: 1-25 frames/second, NTSC: 1-30 frames/second
長廊模式	支援影像 90 度旋轉
影像參數	飽和度·亮度·對比以及色調可透過 IE 介面調整
影像碼流	三碼流 (.264/MJPEG )
OSD	Up to 8 OSDs
ROI	智能碼流分配
智能隱私遮蔽	4 區
Audio	
壓縮格式	G.711
傳輸速率	7-14k
雙向語音	1 in 1 out
Network	
支援協定	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
密碼保護	多層式密碼權限管理
警報	Motion detection, video shielding, video loss, network breakdown, abnormality in storage
相容性	Onvif
Interface	
網路介面	RJ45 10M/100Mbps
SD Card	Micro SD Card, up to 128GB ( 支援斷線,影像自動轉存功能)
警報輸入/輸出	1 in 1 out
RS485	No
General	
電源	DC12V/2.0A/POE
功耗	<6W
防水等級	IP68
工作溫度	-35 ~ +60
工作濕度	<90%
尺寸	253.4 × 86 × 71.7 mm (9.98" × 3.4" × 2.8" )
重量	0.92Kg