



- Sony 星光級兩百萬 sensor
- H.264+ , H.264 , MJPEG 三壓縮
- 解析度均可達 25/30 fps
- 6.5mm~42.5mm 電動鏡頭自動對焦
- 內建ICR，可日夜自動或手動切換濾片
- 強力WDR可抗大逆光環境
- 內建台灣車牌辨識(含軍、外、使中文車牌)·車輛偵測·ROI

Camera

影像感光元件	Sony 1/2.7" CMOS sensor 兩百萬星光級感光元件
有效畫素	1920 X 1080
鏡頭焦距	6.5mm-42.5mm 自動光圈電動鏡頭
鏡頭調焦	自動對焦亦可遠端對焦,可鎖定對焦,可日夜校正焦距
日夜模式	機械式光學ICR日夜切換達到夜視效果佳 支援四種模式:全自動切換、手動切換、排程切換、外接 DI 切換
最低照度	彩色模式: 0.01 Lux @F1.2 (AGC on) 黑白模式: 0.005Lux @F1.2 (AGC on)
WDR寬動態	Ture WDR
快門	1/5 ~ 1/10,000s

Video

影像壓縮格式	H.264+, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像張數	所有解析度下皆可達 30fps 提供 2MP 60fps 特殊模式
影像串流	多串流同時輸出 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 (BLC) 電子快門 自動/自動室內/手動(1/5~1/10,000s秒)
影像碼流	自動增益(AGC)/自動、手動快門控制/自動、手動白平衡控制/2D, 3D 去噪功能/彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度/鏡射, 翻轉/提供 9:16 長廊模式
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域,且該 ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字,時間及日期說明/可編輯的中文 OSD /OSD 位置可由使用者任意設定

Network

支援協定	IPv4, Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼保護,網址過濾功能,HTTPS 保密功能,使用者連線記錄, 802.1x, RTC (Realtime Clock)
Ethernet	10M/100M 自動偵測

Alarm

攝影機內建偵測	動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、聲音觸發、SD card un-mount 未插好觸發
AI 智慧功能	ANPR (台灣車牌辨識, 含中文字), 黑白名單設定內建、Car detection (車輛偵測, 車位在席)、ROI (不規則警戒區設定)、Cross line (跨線違停偵測)、可設定多邊形警戒區、不同警戒區可獨立設定靈敏度
攝影機警報發報	車牌辨識後可設定白名單觸發 DO 開閘門、車牌辨識後可設定黑名單觸發 DO 與外接喇叭, 即時警報、ICR On/Off、可將檔案傳送至 FTP server (Video or snapshot) 或電子郵件 (Video or snapshot)、可將檔案透過 Samba 傳至 NAS (Video or snapshot)、可發 HTTP notify and TCP notify

General

電源	DC 接頭 12V POE
外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12VDC、外接麥克風 X1、外接喇叭 X1、警報輸入 X1、警報輸出 X1、mSD card slot、預設鍵 Reset
防水系數	Outdoor use
工作溫度	-10°C ~ +60°C
環境濕度	10% ~ 90% (不結露)
認證	CE, FCC, Rohs, IP67, IK10

Viewing System

作業系統	Windows® 7, 10
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Chrome